

产品简介

FBM-550G 多 WAN 防火墙路由器，内存 128M，闪存 16M，是维盟科技针对中小型企业、网吧、出租屋而设计的突出上网行为管理、带宽叠加、智能 QOS、PPPOE 认证服务器的多功能防火墙路由器。具备 4 个广域网接口，最大支持 80 台终端同时在线。其领先的 QOS 带宽管理功能，只需要设置好实际带宽，就可以轻松解决各种 P2P 程序占用网络带宽的问题，保证网络快速、流畅。



功能特色

超强的行为管理功能

封迅雷、堵游戏、过滤开心网、管控 QQ 闲聊引导合理上网.....提供全面的专业上网行为管理功能。通过 IP 分组和时间组的设置，您可以建立更灵活、更人性化的管理规则，帮助您用好网络，管好网络，提高工作效率。

智能流量控制

全新的流控模块功能，应用层进行流量控制，可识别 95% 的应用协议类型和流量，可对 500 多种应用协议进行应用层限速，速度提高 5 倍，网页更顺畅。

● 多 WAN 接入

带宽叠加：同时接入 4 条广域网，采用多线程工具，可以达到叠加后的网络速度。

线路备份：当主线路掉线后，备用线路顶替工作，保证网络畅通。

线路分流：可依据来源 IP、目的 IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配。

策略路由：同时接入电信、联通等不同运营商，解决互联网南北通信的尴尬。

● 进程管控

进程的管控，可以针对客户机每台电脑的每个进程进行速度限制，有效管理好网络中的每个进程，保证网络高速流畅；也可以通过访问控制规则有效控制局域网内每个进程对网络的访问，随时禁止局域网内任何应用程序。进程管理还可实现指定的程序（游戏、P2P 程序）等所有流量分配到指定的线路，保证指定程序的正常运行。

● 网络防护稳定

1、硬件防火墙，实施更多安全防护。防止冲击波病毒，对未来的网路病毒，添加不同规划的预防。

2、支持 ARP 防护、DOS 攻击防护功能。

3、一键绑定 MAC 地址，有效利用网络带宽，隔离办公网络。

● 集中管理

人性化界面，实时流量监控，流量使用情况分析，轻松掌握网络资源分配情况，单机操作应用程序，全中文配置界面，配置导入与导出，管理维护简单，操作方便全方位了解客户产品的使用信息和状态，为渠道商资产统计，客户维护，市场分析搭建良好平台。

产品参数

硬件规格	
产品型号	FBM550G
内存	128MB
FLASH	16MB
尺寸	19 寸
网络端口	4WAN/1LAN, 100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口, 1 个 USB 端口
安装方式	机架式
软件功能	
带机量	80 台
工作湿度	10%到 95%RH 无凝结
工作温度	0℃~40℃
存储湿度	5%到 95%RH 无凝结
存储温度	-40℃~70℃
多 WAN 接入	可同时接入 4 条 ADSL、光纤或不同 ISP 线路
智能 QOS、流控	支持
进程管理	支持
多子网段	支持
策略路由	支持
端口映射	支持
DDNS 动态域名	支持
连接限制、ARP	支持
DDOS 攻击防御	支持
ACL 访问规则	支持
MAC 地址过滤	支持
网络管理	WebUI/Telnet/SSH
信息统计及日	支持
远程管理	支持

系统参数备份、	支持
软件升级	WebUI/TFTP
工作环境	
工作湿度	10% 到 95% RH 无凝结
工作温度	0°C~40°C
存储湿度	5%到 95% RH 无凝结
存储温度	-40°C~70°C

版权声明

维盟科技©2018

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址：深圳市龙华新区东环一路油松商务大厦 18 楼

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00

深圳维盟科技股份有限公司