

产品简介

HYA-1083P 是一款入墙式无线 AP，运行频段为 2.4GHz，可提供 300Mbps 无线速率，标准 POE 供电，部署灵活，标准 86 线盒尺寸，安装简单，美观大方。支持无线数据加密，可以保证数据在无线网络传输中的安全。可广泛用于酒店客房、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所。



功能特色

● 支持多种模式灵活组网

支持无线 AP、WDS 网桥、中继多种工作模式，可普遍满足无线覆盖范围扩大、远距离信号桥接、多楼层 WiFi 覆盖等应用需求！

● 智能负载均衡

在高密度无线用户的情况下,将结合维盟 AC 控制器智能实时的根据用户数及数据流量调整分配到不同的 AP 上提供接入服务,平衡接入负载压力,提高用户的平均带宽和 QoS,提高连接的高可用性。

● 安全加密, 网络防护

提供 WEP/AUTO、WPA/WPA2 个人、AES 等加密与安全机制,保障网络安全;

● AC 集中管理, 远程统一下发

处于网络任何位置的产品,其各项工作参数如信道号、功率、SSID 设置、VLAN 划分等,均可以远程通过无线控制器集中处理,既降低了本地的管理资源的消耗,也将管理权集中,提高了无线网络的安全性和管理效率。

● 支持中文 SSID

人性化的中文 SSID (无线信号名称) 广播,可大大提升客户品牌形象;
支持 5 个中文 SSID,每个 SSID 可应用于不同的客户群,并支持对 5 个 SSID 进行分别管理,如用户连接数,加密等分别配置管理;
支持每个 SSID 内客户端隔离,例如:用户可选择 1 个 SSID 内部员工使用,另外 4 个 SSID 规划给不同的外部客户使用。

产品参数

类型	参数
产品名称	HYA-1083P 百兆入墙式 AP
硬件端口	背面带 PoE (802.3af/at) WAN 口, 100M; 正面: LAN 口, 100M
内存	32M
闪存	8M
复位	1 个复位键
默认端口	80
指示灯	SYS 灯
供电方式	PoE (802.3af/at)
天线规格	内置天线
材质	塑壳型
默认 IP	192.168.1.1
用户名及密码	root/admin
功能及特性	
产品名称	HYA-1083P 百兆入墙式 AP
无线标准	802.11b/g/n
无线速率	2.4G: 300M
工作频率	2.4GHz
无线功率	18dBm
工作模式	桥接, 中继, AP
升级方式	Web/AC 管理平台
环境规格	
工作环境	温度 0°C~40°C
	湿度 10%~95% (无凝结)

存储环境	温度-40℃~70℃
	湿度 10%~95%(无凝结)
包装内容	无线 AP、快速安装向导、保修卡

版权声明

维盟科技©2018

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址：深圳市龙华新区东环一路油松商务大厦 18 楼

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00