


|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 产品型号  | HYA-5051  |  |  |
| 硬件版本  | V1.0  |  |  |
| 软件版本  | HYA-5051_2.04.736   |  |  |
| 产品名称  | 吸顶式无线 AP  |  |  |
| <p><b>产品简介</b></p> <p>HYA-5051 是一款吸顶式无线 AP(接入点) , 运行频段为 2.4GHz , 采用 MIMO、OFDM 等技术 , 最高可提供 300Mbps 的无线数据传输速率。设备采用低功耗、低温芯片设计 , 内置高增益天线 , 专业提供高性能无线覆盖效果 , 覆盖面积高达 2000 平方米。</p> <p>设备人性化吸顶式设计 , 美观大方 , 支持标准 POE 供电及外置电源供电双模式 , 可满足不同的环境应用需求。可广泛安装在酒店大堂、酒吧、中小企业、商场超市等场所。</p> |   |  |  |
| 产品特色  | 1. 高性能无线覆盖 , 信号更强更稳定                                      |  |  |
|   | 2. AC管理平台集中统一管理 , 维盟云端平台权限统一下发。                           |  |  |
|   | 3. 智能识别功能 , 可实现各设备之间用户数量、流量、无线信号有效均衡。                     |  |  |
|   | 4. 多种工作模式 , 满足不同环境组网需求                                    |  |  |
| <b>产品规格</b>   |   |  |  |
| 产品说明  | 产品型号  | HYA-5051   |  |
|   | 产品名称  | 300M 吸顶式无线AP   |  |
|   | 安装方式  | 吸顶式  |  |
| 硬件规格  | 内存  | 64M  |  |
|   | Flash   | 16M  |  |
|   | 网口  | 1个10/100M Base-T RJ-45   |  |
|   | 天线  | 内置高增益全向天线  |  |
|   | LED   | WLAN、Power、LAN   |  |
|   | 按钮  | Reset  |  |
|   | 尺寸  | 128.8mm*29.8mm   |  |
|   | 电源规格  | 标准POE 或DC : 12V 1A   |  |
| 出厂默认配置  | 192.168.1.1/root/admin ( 如内网存在 DHCP Server , 则为动态 IP 接入 ) |  |  |
| 软件规格  | 无线模式  | IEEE 802.11b/g/n   |  |
|   | 工作频段  | 2.4GHz   |  |
|   | 无线速率  | 300Mbps  |  |
|   | 无线发射功率  | 20dBm ( 可调 )   |  |
|   | 工作信道  | 1~13   |  |
|   | 工作模式  | 支持AP、路由、WDS  |  |
|   | 无线标准  | IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af  |  |
|   | 网络接口配置  | 静态 IP、DHCP获取   |  |
|   | DHCP Server   | 支持   |  |
|   | 无线 MAC 过滤   | 支持   |  |
|   | 加密方式  | 64/128位WEP等有效加密 ; WPA/WPA2高级安全加密 ;   |  |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
|    | SSID   | 支持中文SSID、隐藏/隔离SSID  |
|    | 带机量  | 30台左右 (最佳 : 15~20人) |
|    | WEB 管理   | 支持                  |
|    | AC 集中管理  | 支持                  |
| 其它 | 工作环境<br>温度0度~40度<br>湿度10%~95% (无凝结)<br>存储环境<br>温度0度~40度<br>湿度10%~95% (无凝结)<br>包装内容<br>AP主机<br>包装清单<br>网线<br>安装指南<br>保修卡(合格证)<br>配件包(螺丝、螺丝墙套) |                     |

常用组网方案：

