

产品简介

HYG-190 是一款专为中大企业倾力打造的四 WAN1000M 带服务器、行为管理路由器。采用 19 寸 1U 铁壳，内置电源，上电路设计。最大连接数：500000，标准带机 350 台，512M 内存，16M 闪存，固态电容、防雷设计，具备强大的行为管理功能，全新第四代流控技术，保证网络高速畅通。



功能特色

超强的行为管理功能

封迅雷、堵游戏、过滤开心网、管控 QQ 闲聊引导合理上网.....提供全面的专业上网行为管理功能。通过 IP 分组和时间组的设置，您可以建立更灵活、更人性化的管理规则，帮助您用好网络，管好网络，提高工作效率。

智能流量控制

- 维盟智能流控能分析网络中活动主机的各种情况，对宽带进行自动调整网络繁忙时小包优先，保证其他用户顺畅上网；网络空闲时，分段允许用户突破限速进行高速下载，有效利用网络资源。
- 全新的 QOS 架构在原 QOS 上速度提高 5 倍，网页更加顺畅。全新流控模块，突破到网络七层，可指定应用程序进行管理，限制和限速。

网络防护稳定

- 硬件防火墙，实施更多安全防护。防止冲击波病毒，对未来的网络病毒，添加不同规则的预防。
- 支持 ARP 防护、DOS 攻击防护功能。
- 一键绑定 MAC 地址，有效利用网络宽带，隔离办公网络。

多 WAN 接入

- 带宽叠加：同时接入 4 条广域网，采用多线程工具，可以达到叠加后的网络速度。
- 线路备份：当主线路掉线后，备用线路顶替工作，保证网络畅通。
- 线路分流：可依据来源 IP、目的 IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配。
- 策略路由：同时接入电信、新联通等不同运营商，解决互联网南北电信的尴尬。

技术参数

HYG-190 参数表	
硬件规格	
产品名称	HYG-190 四 WAN 千兆行为管理路由器
CPU	MTK7621
DRAM 内存	256MB
Flash 闪存	16MB
广域网 WAN 端口	4 个 100M/1000M 自适应 RJ45 端口
局域网 LAN 端口	1 个 100M/1000M 自适应 RJ45 端口
尺寸	19
工作湿度	10%到 95%RH 无凝结
工作温度	0°C ~ 40°C
存储湿度	5%到 95%RH 无凝结
存储温度	-40°C ~ 70°C
USB 端口	1 个
传输介质	五类线、超五类线、六类线
软件规格	
多 WAN 接入	可同时接入 4 条 ADSL、光纤或不同 ISP 线路
多 WAN 特色	带宽叠加、线路备份、策略路由、IP 分流、联机数均衡、QQ 黑白名单、行为管理、USB 存储
端口切换	可转换为 4WAN/1LAN 或 1WAN/4LAN
多子网设置	支持 5 条多子网
维盟智能 QoS	√
智慧 WIFI	√
AC 平台服务端	√
带宽保证	√
时间段管理	速度限制、访问控制、应用限制
PPTP/L2TP 客户端	√
DHCP 服务器	√
DHCP 高级功能	支持分配多个网段 IP、分配网关、DNS
认证主机例外	√
上网行为管理	√
网址分类	√
网址黑白名单	√
QQ 黑白名单	√
域名过滤	√
USB 存储	√
URL 重定向	特别适用百度、搜狗等推广用户
P2P 软件限制	BT、迅雷、eMule、FTP、超级旋风、Vagaa、http 多线程
IM 软件管理	QQ、MSN、飞信、旺旺
在线视频管理	QQlive、PPlive、PPS、UUSee、Qvod、Flash 视频、酷狗

ARP 防御	自动防御、一键绑定、ARP 欺骗日志
ACL 访问规则	√(特有的支持域名的 ACL 管控)
最大联机数	500000
联机数管控	√
端口映射	√
DMZ 主机	√
DDNS 动态域名解析	√
DDoS 攻击防御	各种常见的蠕虫病毒、碎片、SYN、DoS 洪水攻击
静态路由	√
VPN 穿透	PPTP/L2TP/IPsec 穿透
网络远程唤醒	√
系统资源状态查看	√
在线 IP 流量分析	√
WAN 口接入连接类型	PPPoE/静态 IP/DHCP/PPTP/L2TP
系统日志记录	访问规则日志、攻击日志、PPPoE 日志、系统日志
MAC 地址克隆	√
访问方式	WebUI/Telnet/SSH 支持远程访问与升级
参数备份	√(可单独对 PPPoE 用户信息、访问控制、ARP 信息备份)
升级方式	WebUI/TFTP 升级
其它参数	
默认 IP 地址	192.168.1.1
初始账户/密码	root/admin
默认 DHCP 服务器	开启
默认 DHCP 地址池	192.168.1.100-192.168.1.200
默认 WAN 连接方式	DHCP
3C	√
ROHS	√
语言支持	中文
快速安装向导	√
超五类网线	√
电源适配器	√
保修卡	√
配件清单	√
控制方式	WebUI/Telnet/SSH
实际带机量	350 台
质保期限	三年(第一年免费维修, 后两年免人工费维修)

版权声明

维盟科技©2017

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址：深圳市龙华新区东环一路油松商务大厦 18 楼

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00