

## 产品简介

LQ-04 四 WAN 口全千兆行为管理路由器，是维盟为企业、城中村、网吧、酒店、商城等用户打造的一款高品质产品。采用标准 19 寸铝合金外壳，双电路设计，固态电容，防雷设计，采用高性能处理器，128M 内存，16M 闪存，支持 200000 连接数，250 个 PPPOE 认证用户，10 条 VPN 隧道，具备全面的企业上网行为管理功能、城中村 PPPOE 服务器功能、网吧进程管理、无线 AC 管理器、微信认证及智慧 WIFI 营销等功能，最大支持 180 个终端同时在线。全新的第四代流控技术，轻松解决各种 P2P 程序占用网络带宽的问题，优化好内网带宽，保证网络快速、流畅。



## 功能特色

### 超强的行为管理功能

封迅雷、堵游戏、过滤开心网、管控 QQ 闲聊引导合理上网.....提供全面的专业上网行为管理功能。通过 IP 分组和时间组的设置，您可以建立更灵活、更人性化的管理规则，帮助您用好网络，管好网络，提高工作效率。

### 智能流量控制

维盟智能流控能分析网络中活动主机的各种情况，对宽带进行自动调整网络繁忙时小包优先，保证其他用户顺畅上网;网络空闲时，分段允许用户突破限速进行高速下载，有效利用网络资源。全新的 QOS 架构在原 QOS 上速度提高 5 倍，网页更加顺畅。全新流控模块，突破到网络七层，可指定应用程序进行管理，限制和限速。

### ● 多 WAN 接入

带宽叠加：同时接入 4 条广域网，采用多线程工具，可以达到叠加后的网络速度。

线路备份：当主线路掉线后，备用线路顶替工作，保证网络畅通。

线路分流：可依据来源 IP、目的 IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配。

策略路由：同时接入电信、联通等不同运营商，解决互联网南北通信的尴尬。

### ● 进程管控

进程的管控，可以针对客户机每台电脑的每个进程进行速度限制，有效管理好网络中的每个进程，保证网络高速流畅；也可以通过访问控制规则有效控制局域网内每个进程对网络的访问，随时禁止局域网内任何应用程序。进程管理还可实现指定的程序（游戏、P2P 程序）等所有流量分配到指定的线路，保证指定程序的正常运行。

### ● 智慧 WIFI 功能

维盟科技(WAYOS)智慧 WiFi 是专为 WLAN 网络覆盖打造的一套智能化营销系统，该系统由硬件维盟网关设备(WAM 系列)+无线 AP(WAP 系列)进行组网，结合维盟自主发开的智慧 WiFi 云端营销平台构成，在确保商家场所无线 WiFi 部署完成的同时，可利用智慧 WiFi 云平台集中统一、分级配置下发商家宣传推广信息，一方面结合互联网微营销方式，能为商家自身的品牌形象提供一个宣传推广的展示平台；同时，利用营销平台精准的定位分析，追溯用户上网兴趣爱好，依据不同的兴趣爱好，进行相应产品、服务的宣传广告，这不仅保证了上网用户的便民需求，同时另外还为商家带来潜在的增值回收及二次收益等等。

### ● 商家自己的运营平台

可针对不同级别的代理、经销商、店商，划分不同级别的运营权限，各级代理可统一管控属于自己的“团队”；平台 Web 界面配置权限全权由商家自己去分配，含欢迎页面、引导地址、商家界面等，各页面可由商家自己去配置上传页面，修改优化。商家可对认证上网用户的信息记录，进行精准定位分析，从而实现便民服务的同时，另一方面，也可以满足商家精准的宣传。

### ● 内网安全性高

维盟 WayOS-LQ 系列防火墙网关 具有极强的抗攻击能力，是普通防火墙的 5-10 倍。只允许 PPPoE 拨号上网，彻底杜绝内网用户修改 IP 地址、MAC 地址等信息，有效摆脱 ARP 数据包的困扰，彻底解决了网络中 IP 欺骗等绝大部分网络问题。

## 产品参数

| 硬件规格      |   |
|-----------|---|
| 产品型号      | LQ04  |
| 内存        | 128MB   |
| FLASH     | 16MB  |
| 尺寸        | 19 寸  |
| 网络端口      | 4WAN/1LAN， 100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口， 1 个 USB 端口 |
| 安装方式      | 机架式   |
| 软件功能      |   |
| 带机量       | 320 台   |
| 多 WAN 接入  | 可同时接入 4 条 ADSL、光纤或不同 ISP 线路                     |
| 智能 QoS、流控 | 支持  |
| 进程管理      | 支持  |
| 多子网段      | 支持  |
| 策略路由      | 支持  |
| 端口映射      | 支持  |
| DDNS 动态域名 | 支持  |
| 连接限制、ARP  | 支持  |
| DDOS 攻击防御 | 支持  |
| ACL 访问规则  | 支持  |
| MAC 地址过滤  | 支持  |
| 网络管理      | WebUI/Telnet/SSH                                |
| 信息统计及日    | 支持  |
| 远程管理      | 支持  |
| 系统参数备份、   | 支持  |
| 软件升级      | WebUI/TFTP                                      |
| 工作环境      |   |
| 工作湿度      | 10% 到 95%RH 无凝结                                 |

|      |                |
|------|----------------|
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C     |
| 存储湿度 | 5% 到 95%RH 无凝结 |
| 存储温度 | -40°C ~ 70°C   |

### 版权声明

维盟科技©2018

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

### 联系方式

地址：深圳市龙华新区东环一路油松商务大厦 18 楼

**深圳维盟科技股份有限公司**