

产品简介

WAP-1003P 是一款入墙式无线 AP，运行频段为 2.4GHz，可提供 300Mbps 无线速率，标准 POE 供电，部署灵活，标准 86 线盒尺寸，安装简单，美观大方。支持无线数据加密，可以保证数据在无线网络传输中的安全。可广泛用于酒店客房、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所。



功能特色

● 支持多种模式灵活组网

支持无线 AP、WDS 网桥、中继多种工作模式，可普遍满足无线覆盖范围扩大、远距离信号桥接、多楼层 WiFi 覆盖等应用需求！

● □ 智能负载均衡

在高密度无线用户的情况下, 将结合维盟 AC 控制器智能实时的根据用户数及数据流量调整分配到不同的 AP 上提供接入服务, 平衡接入负载压力, 提高用户的平均带宽和 QoS, 提高连接的高可用性。

● 安全加密, 网络防护

提供 WEP/AUTO、WPA/WPA2 个人、AES 等加密与安全机制, 保障网络安全;

● AC 集中管理, 远程统一下发

处于网络任何位置的产品, 其各项工作参数如信道号、功率、SSID 设置、VLAN 划分等, 均可以远程通过无线控制器集中处理, 既降低了本地的管理资源的消耗, 也将管理权集中, 提高了无线网络的安全性和管理效率。

● 支持中文 SSID

- 人性化的中文 SSID (无线信号名称) 广播, 可大大提升客户品牌形象;
- 支持 5 个中文 SSID, 每个 SSID 可应用于不同的客户群, 并支持对 5 个 SSID 进行分别管理, 如用户连接数, 加密等分别配置管理;
- 支持每个 SSID 内客户端隔离, 例如: 用户可选择 1 个 SSID 内部员工使用, 另外 4 个 SSID 规划给不同的外部客户使用。

产品参数

| 类型 | 参数 |
|--------|--|
| 产品名称 | WAP-1003P 百兆入墙式 AP |
| 硬件端口 | 背面带 PoE (802.3af/at) WAN 口, 100M; 正面: LAN 口, 100M |
| 内存 | 32M |
| 闪存 | 8M |
| 复位 | 1 个复位键 |
| 默认端口 | 80 |
| 指示灯 | SYS 灯 |
| 供电方式 | PoE (802.3af/at) |
| 天线规格 | 内置天线 |
| 材质 | 塑壳型 |
| 默认 IP | 192.168.1.1 |
| 用户名及密码 | root/admin |
| 功能及特性 | |
| 产品名称 | WAP-1003P 百兆入墙式 AP |
| 无线标准 | 802.11b/g/n |
| 无线速率 | 2.4G: 300M |
| 工作频率 | 2.4GHz |
| 无线功率 | 18dBm |
| 工作模式 | 桥接, 中继, AP |
| 升级方式 | Web/AC 管理平台 |
| 环境规格 | |
| 工作环境 | 温度 0°C~40°C |
| | 湿度 10%~95% (无凝结) |

| | |
|------|------------------|
| 存储环境 | 温度-40℃~70℃ |
| | 湿度 10%~95%(无凝结) |
| 包装内容 | 无线 AP、快速安装向导、保修卡 |

版权声明

维盟科技©2019

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区环观南路 101 号凯美广场 5 层 A505

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00