


产品型号	WAP-2003P		
硬件版本	V1.0		
软件版本	WAP_2003P-2.06.313		
产品名称	入墙式无线 AP		
<b>产品简介</b> <p>WAP-2003P 是一款入墙式无线 AP(接入点)，运行频段为 2.4GHz，提供 300M 无线速率，和 POE 供电，部署灵活，标准 86 线盒尺寸，25mm 超薄面板，可广泛安装在墙体 86 面板的线盒上，简洁美观。同时兼容卡线式外线接入和水晶头接入，不破坏原有的装修，安装简单，通过 AC 管理平台统一管理，可管理性强。可广泛使用于酒店客房、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所。</p>			
产品特色	1. 25mm 面板超薄，安装后更显美观大方		
	2. AC管理平台集中统一管理，维盟云端平台权限统一下发。		
	3. 智能识别功能，可实现各设备之间用户数量、流量、无线信号有效均衡。		
	4. 采用IEEE 802.11b/g/n协议，无线传输速度高达300Mbps。		
<b>产品规格</b>			
产品说明	产品型号	WAP-2003P	
	产品名称	入墙式无线AP	
	安装方式	入墙式	
硬件规格	内存	64M	
	Flash	8M	
	网口	1个10/100M 网口(背面外网RJ45口接入) 1个10/100M 网口(正面面外网RJ45口接入)	
	天线	内置高增益全向天线	
	LED	WLAN、Power、LAN	
	按钮	Reset	
	尺寸	86mm×86mm×25mm	
	供电方式	标准POE	
	出厂默认配置	192.168.1.1/root/admin (如内网存在 DHCP Server , 则为动态 IP 接入)	
软件规格	无线模式	IEEE 802.11b/g/n	
	工作频段	2.4GHz	
	无线速率	300Mbps	
	无线发射功率	20dBm	
	工作信道	1~13	
	工作模式	支持AP、路由、WDS	
	无线标准	IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af	
	网络接口配置	静态 IP、DHCP获取	
	DHCP Server	支持	

	无线 MAC 过滤	支持
	加密方式	64/128位WEP等有效加密；WPA/WPA2高级安全加密；
	SSID	支持中文SSID、隐藏/隔离SSID
	带机量	15台左右（最佳：8-10人）
	WEB 管理	支持
	AC 集中管理	支持
其它	工作环境 温度0度~40度 湿度10%~95%（无凝结） 存储环境 温度0度~40度 湿度10%~95%（无凝结） 包装内容 AP主机 包装清单 安装指南 保修卡(合格证) 配件包(螺丝、螺丝墙套)	

AC+AP 组网方案：

